



請撕下銘板保護膜
Please tear off the protective film on the mirror plate.

Design for GeForce RTX 3080 Reference Design

請接**1**主版**或****2**其他設備的DRGB插槽。
Digital RGB PIN on **1** motherboard **or** **2** other equipment.
請接**1**主版**或****2**其他設備的DRGB插槽。



請從冷頭拆下背板後再依照說明書，把冷頭、背板安裝到顯卡上。
Please remove the back plate from the waterblock, and then according to the installation guide to install the waterblock, back plate with your graphics card.
請從冷頭拆下背板後再按照說明書，把冷頭、背板安裝到插件上。

配件

①	BP-VG3080RD	1 組
②	1.0 mm 導熱墊片	5 片
③	2.5 mm 導熱墊片	4 片
④	墊高螺絲 (已鎖上)	3 支
⑤	華司	2 片
⑥	背板	1 片
⑦	M2.5 x 8螺絲	12 支



Accessories

①	BP-VG3080RD	1 PCS
②	2.5 mm Thermal pad	5 PCS
③	1.0 mm Thermal pad	4 PCS
④	Booster screw (Has been Installed)	3 PCS
⑤	Washer	2 PCS
⑥	Back plate	1 PCS
⑦	M2.5 x 8 screw	12 PCS

配件

①	BP-VG3080RD	1 組
②	2.5 mm 導熱墊片	5 片
③	1.0 mm 導熱墊片	4 片
④	墊高螺絲 (已鎖上)	3 支
⑤	華司	2 片
⑥	背板	1 片
⑦	M2.5 x 8螺絲	12 支





GeForce RTX 3080 Reference Design

導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

-  適量使用導熱膏
-  1.0 mm 導熱墊片
-  2.5 mm 導熱墊片

Applying the thermal pad and thermal paste on correct positions.

-  Using appropriate amount of thermal paste.
-  1.0 mm Thermal pad
-  2.5 mm Thermal pad

导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  1.0 毫米导热垫片
-  2.5 毫米导热垫片

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后，再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后，再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。



注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉



動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.



Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitpower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转



动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。